



Etiqueta magnética óptica

Esta etiqueta ofrece protección máxima para gafas sin afectar a la experiencia del comprador. La etiqueta se coloca en la patilla de las gafas con el cuerpo de la etiqueta en la parte exterior, lo que permite a los clientes probarse las gafas sin ningún tipo de interferencias. Disponible tanto en tecnología AM como RF.

Ventajas para el minorista

- // Protege las gafas sin impedir que el comprador pueda probárselas.
- // El tamaño pequeño reduce el impacto en los productos expuestos.
- // Facilita la exposición abierta de la mercancía, con lo que aumentan las ventas.
- // Máxima seguridad para las gafas con más riesgo de robo.

Sensormatic

Value Added Reseller
Authorized Partner

Unisensor

Tif. 955.682.888 // 902.280.888
www.unisensor.net
unisensor@unisensor.net

Aplicación de la solución

Artículos de óptica, gafas de sol, artículos deportivos

Códigos de productos

Tecnología AM:

ZLAMT6008-5 (5 kg, negro) ZLAMT6008-9 (9 kG, negro)
ZLAMT6008W-5 (5 kg, blanco)
ZLAMT6008W-9 (9 kG, blanco)

Tecnología RF:

RFT6008-5 (5 kG, negro)
RFT6008-9 (9 kG, negro)

Productos compatibles

Desacopladores

MKD31-BL
MKD400-BL
MKD600
AMK4100
AMK4210

Tipo de desacoplador

Magnético

Condiciones ambientales

Temperatura

Temperatura máxima de almacenamiento no superior a 60 °C (140 °F) durante 96 horas con una HR del 80 %.

Humedad

No se altera en condiciones de humedad del 80 % a 60 °C (140 °F), hasta 96 horas.

Especificaciones

Color	Blanco, negro
Longitud	50 mm (1,97 in)
Anchura	25 mm (0,98 in)
Profundidad	20 mm (0,79 in)
Peso	8,5 g (0,30 oz)
Fuerza de separación	>45 kg (99 lb)
Fuerza magnética de retención	5 kG, 9 kG

CE Este producto cumple la directiva RoHS II 2011/65/UE y el reglamento (CE) N.º 1907/2006 relativo a la restricción de sustancias peligrosas (REACH), así como las posteriores modificaciones de ambos.

Etiqueta magnética óptica

