



## SuperTag III con lanyard

Esta SuperTag proporciona la mejor protección para artículos con gran riesgo de hurto que no pueden protegerse con una etiqueta dura de clavija. El lanyard (cable de seguridad) integrado viene con una clavija de acero inoxidable para ofrecer más resistencia a la manipulación en un formato ligero y fácil de utilizar. Su elegante diseño proporciona el elemento de disuasión necesario sin restar protagonismo a la mercancía que protege, lo que permite exponer la mercancía con confianza.

### Ventajas para el minorista

- // Se puede aplicar a una gama más amplia de productos con alto riesgo de hurto y difíciles de etiquetar.
- // La etiqueta SuperTag, el referente en protección de artículos, posee un diseño de pinza patentado que le confiere mayor resistencia a la manipulación.
- // Su diseño, elegante y práctico, ayuda a minimizar el impacto visual en la mercancía expuesta.

### Aplicación de la solución

Zapatos, bolsos, mochilas, prendas de lujo, artículos deportivos

### Códigos de productos

Etiqueta (gris): ZL303L-4G  
Tachuela (negra): ZL303L-4B

### Productos compatibles

**Desacopladores**  
Desacoplador SuperTag  
Desacoplador SuperTag de mano

### Tipo de desacoplador

SuperTag

### Condiciones ambientales

#### Temperatura

Temperatura de almacenamiento no superior a 60 °C (140 °F) durante 96 horas con un 80 % de HR.

#### Humedad

No se altera en condiciones de humedad del 80 % a 60 °C (140 °F), hasta 96 horas.

### Especificaciones

<b>Color</b> .....	Gris, negro
<b>Longitud</b> .....	69,0 mm (2,72 in)
<b>Longitud del cable</b> .....	10,1 cm (4 in)
<b>Anchura</b> .....	30,5 mm (1,20 in)
<b>Profundidad</b> .....	18,8 mm (0,74 in)
<b>Peso</b> .....	11,9g (0,42oz) (el peso incluye la tachuela)
<b>Fuerza de separación</b> .....	63,50 kg (140 lb)

**CE** Este producto cumple la directiva RoHS II 2011/65/UE y el reglamento (CE) N.º 1907/2006 relativo a la restricción de sustancias peligrosas (REACH), así como las posteriores modificaciones de ambos.

SuperTag III con lanyard



Unisensor distribuidor oficial Sensormatic Tlf. 955682888 e-mail unisensorcentral@unisensor.net